


ND 300 T

Žemo slėgio ir įkišama žarna

HANSA FLEX

Savybės

Taikymo sritis	aukštos temperatūros paskirtys
Vidinis sluoksnis	sintetinė PKR guma
Įdėklas	itin tvirtu tekstilinio siūlo tinklelio įdėklas
Išorinis sluoksnis	sintetinė PKR guma
Spalva	mėlyna
Temperatūra min.	-48 °C
Temperatūra max.	150 °C
Medžiagos	skysčiai mineralinės alyvos ir glikolio pagrindu antifrizas aušinimo priemonės tepimo alyva vanduo (nuo 0 °C iki + 85 °C) vandens-alyvos emulsijos



Prekė

Pavadinimas	DN*	Dydis	Colis	Vidinis Ø (mm)	Išorinis Ø (mm)	Darbinis slėgis (bar)	Kritinis plyšimo slėgis (bar)	Min. lenkimo spindulys (mm)
ND 306 T	6	4	1/4"	6,3	12,7	17,0	68	65
ND 310 T	10	6	3/8"	9,5	15,7	17,0	68	75
ND 313 T	12	8	1/2"	12,7	19,8	17,0	68	130
ND 316 T	16	10	5/8"	15,9	23,1	17,0	68	150

DN = nominalusis skersmuo, nominalusis plotis