


ND 300 T

Žemo slėgio ir įkišama žarna

HANSA FLEX

Savybės

| | |
|---------------------------|---|
| Taikymo sritis | aukštos temperatūros paskirtys |
| Vidinis sluoksnis | sintetinė PKR guma |
| Įdėklas | itin tvirtu tekstilinio siūlo tinklelio įdėklas |
| Išorinis sluoksnis | sintetinė PKR guma |
| Spalva | mėlyna |
| Temperatūra min. | -48 °C |
| Temperatūra max. | 150 °C |
| Medžiagos | skysčiai mineralinės alyvos ir glikolio pagrindu antifrizas aušinimo priemonės tepimo alyva vanduo (nuo 0 °C iki + 85 °C) vandens-alyvos emulsijos |



Prekė

| Pavadinimas | DN* | Dydis | Colis | Vidinis Ø (mm) | Išorinis Ø (mm) | Darbinis slėgis (bar) | Kritinis plyšimo slėgis (bar) | Min. lenkimo spindulys (mm) |
|-------------|-----|-------|-------|-------------------|--------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| ND 306 T | 6 | 4 | 1/4" | 6,3 | 12,7 | 17,0 | 68 | 65 |
| ND 310 T | 10 | 6 | 3/8" | 9,5 | 15,7 | 17,0 | 68 | 75 |
| ND 313 T | 12 | 8 | 1/2" | 12,7 | 19,8 | 17,0 | 68 | 130 |
| ND 316 T | 16 | 10 | 5/8" | 15,9 | 23,1 | 17,0 | 68 | 150 |

DN = nominalusis skersmuo, nominalusis plotis