


# NYZ 2100

Termoplasto aukščiausio slėgio žarna, pora

**HANSA FLEX**

## Savybės

<b>Taikymo sritys</b>	taikymas didžiausio slėgio srityje aukšto slėgio įrankiai gelbėjimo sistemos gelbėjimo žirkės
<b>Ypatingi požymiai</b>	Dviguba žarna ypatingai lenkimui atspari žarna geras lankstumas esant žemoms temperatūroms
<b>Vidinis sluoksnis</b>	poliesterio elastomas
<b>Įdėklas</b>	aramido tinklelio įdėklas ir itin tamprus plieninės vielos tinklelio įdėklas
<b>Išorinis sluoksnis</b>	poliuretanis
<b>Temperatūra min.</b>	-40 °C
<b>Temperatūra max.</b>	100 °C
<b>Medžiagos</b>	mineralinė alyva sintetinės alyvos vanduo (nuo 0 °C iki + 60 °C) vandens-alyvos emulsijos (iki + 60 °C)



## Prekė

Pavadinimas	DN*	Dydis	Colis	Vidinis Ø (mm)	Išorinis Ø (mm)	Darbinis slėgis (bar)	Kritinis plyšimo slėgis (bar)	Min. lenkimo spindulys (mm)	Spalva
<b>NYZ 2106 B</b>	6	4	1/4"	6,3	13,3	700,0	2800	70	mėlyna
<b>NYZ 2106 BGE</b>	6	4	1/4"	6,3	13,3	700,0	2800	70	mėlyna + geltona
<b>NYZ 2106 BR</b>	6	4	1/4"	6,3	13,3	700,0	2800	70	mėlyna + raudona
<b>NYZ 2106 GE</b>	6	4	1/4"	6,3	13,3	700,0	2800	70	geltona
<b>NYZ 2106 R</b>	6	4	1/4"	6,3	13,3	700,0	2800	70	raudona

DN = nominalusis skersmuo, nominalusis plotis