

PROPAN

Propano dujų žarna

HANSA FLEX

Savybės

| | |
|--------------------|-------------------------------|
| Taikymo sritis | propano dujų degiklis |
| Norma | EN ISO 3821 (formerly EN 559) |
| Vidinis sluoksnis | NBR |
| Įdėklas | austo tinklelio įdėklas |
| Išorinis sluoksnis | sintetinė guma |
| Spalva | oranžinė |
| Temperatūra min. | -20 °C |
| Temperatūra max. | 70 °C |
| Medžiagos | butanas propanas |



Prekė

| Pavadinimas | Vidinis Ø (mm) | Išorinis Ø (mm) | Sieneles storis (mm) | Darbinis slėgis (bar) | Kritinis plyšimo slėgis (bar) | Min. lenkimo spindulys (mm) | Ritinio ilgis (m) |
|--------------|-------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| PROPAN 6-3.5 | 6 | 13 | 3,5 | 20,0 | 60 | 65 | 100 |
| PROPAN 6-5 | 6 | 14 | 4,0 | 20,0 | 60 | 75 | 100 |
| PROPAN 9-3.5 | 9 | 16 | 3,5 | 20,0 | 60 | 85 | 100 |