

### Savybės

<b>Taikymo sritys</b>	bendroji paskirtis oro, vandens ir pan. technikai
<b>Ypatingi požymiai</b>	Kietumas: apie 77° Shore A ekologiškas ir be sunkiųjų metalų atspari trinčiai ir senėjimui sterilizuojama ilgalaikis skaidrumas labai lanksti
<b>Vidinis sluoksnis</b>	minkštasis PVC
<b>Įdėklas</b>	austo tinklelio įdėklas
<b>Išorinis sluoksnis</b>	minkštasis PVC
<b>Spalva</b>	bespalvė
<b>Temperatūra min.</b>	-5 °C
<b>Temperatūra max.</b>	60 °C
<b>Medžiagos</b>	vanduo oras



### Prekė

Pavadinimas	Vidinis Ø (mm)	Išorinis Ø (mm)	Sienelės storis (mm)	BD* prie 20°C (bar)	Min. lenkimo spindulys (mm)	Ritinio ilgis (m)
PSG 04-3	4,0	10,0	3,0	20	15	50
PSG 05-3	5,0	11,0	3,0	20	20	50
PSG 06-3	6,0	12,0	3,0	20	25	50
PSG 08-3	8,0	14,0	3,0	20	30	50
PSG 09-3	9,0	15,0	3,0	15	35	50
PSG 10-3	10,0	16,0	3,0	15	40	50
PSG 12-3	12,0	18,0	3,0	15	50	50
PSG 12-4.5	12,0	21,0	4,5	15	50	50
PSG 12.5-3	12,5	18,5	3,0	15	50	50
PSG 13-3	13,0	19,0	3,0	15	60	50
PSG 13-3.5	13,0	20,0	3,5	15	60	50
PSG 15-3	15,0	21,0	3,0	10	75	50
PSG 16-3.5	16,0	23,0	3,5	10	80	50
PSG 16-4	16,0	24,0	4,0	10	80	50
PSG 19-3.5	19,0	26,0	3,5	10	80	50
PSG 19-4	19,0	27,0	4,0	10	100	25 / 50
PSG 19-5	19,0	29,0	5,0	10	100	25 / 50
PSG 22-4	22,0	30,0	4,0	8	180	25 / 50
PSG 25-4	25,0	33,0	4,0	8	200	25 / 50
PSG 25-4.5	25,0	34,0	4,5	8	120	25 / 50
PSG 30-4	30,0	38,0	4,0	7	170	25 / 50
PSG 32-5	32,0	42,0	5,0	7	180	25 / 50
PSG 38-5	38,0	48,0	5,0	6	200	25 / 50
PSG 45-5	45,0	55,0	5,0	4	300	25
PSG 50-5	50,0	60,0	5,0	4	350	25

BD = darbinis slėgis

### Gaminių variantai

<b>PSG BLAU</b>	PVC žarna su vielos tinklelio įdėklų, mėlyna
<b>PSG GRUEN</b>	PVC žarna su vielos tinklelio įdėklų, žalia
<b>PSG ROT</b>	PVC žarna su vielos tinklelio įdėklų, raudona
<b>PSG SCHWARZ</b>	PVC žarna su vielos tinklelio įdėklų, juoda