

### Savybės

**Taikymo sritis** bendroji paskirtis oro, vandens ir pan. technikai

**Ypatingi požymiai** Kietumas: apie 77° Shore A  
ekologiškas ir be sunkiųjų metalų  
atspari trinčiai ir senėjimui  
sterilizuojama  
ilgalaikis skaidrumas  
labai lanksti

**Vidinis sluoksnis** minkštasis PVC

**Įdėklas** austo tinklelio įdėklas


**Išorinis sluoksnis** minkštasis PVC

**Spalva** žalia

**Temperatūra min.** -5 °C

**Temperatūra max.** 60 °C

**Medžiagos** vanduo  
oras



### Prekė

Pavadinimas	Vidinis Ø (mm)	Išorinis Ø (mm)	Sienelės storis (mm)	BD* prie 20°C (bar)	Min. lenkimo spindulys (mm)
PSG 06-3 GRUEN	6,0	12,0	3,0	23	25
PSG 08-3 GRUEN	8,0	14,0	3,0	22	30
PSG 10-3 GRUEN	10,0	16,0	3,0	17	40
PSG 13-3.5 GRUEN	13,0	20,0	3,5	13	60

BD = darbinis slėgis

### Gaminių variantai

**PSG** PVC žarna su vielos tinklelio įdėklų, bespalvė

**PSG BLAU** PVC žarna su vielos tinklelio įdėklų, mėlyna

**PSG ROT** PVC žarna su vielos tinklelio įdėklų, raudona

**PSG SCHWARZ** PVC žarna su vielos tinklelio įdėklų, juoda