

PSG ROT

PVC žarna su vielos tinklelio įdėklų

HANSA FLEX

Savybės

Taikymo sritys bendroji paskirtis oro, vandens ir pan. technikai

Ypatingi požymiai Kietumas: apie 77° Shore A
ekologiškas ir be sunkiųjų metalų
atspari trinčiai ir senėjimui
sterilizuojama
ilgalaikis skaidrumas
labai lanksti

Vidinis sluoksnis minkštasis PVC

Įdėklas austo tinklelio įdėklas


Išorinis sluoksnis minkštasis PVC

Spalva raudona

Temperatūra min. -5 °C

Temperatūra max. 60 °C

Medžiagos vanduo
oras



Prekė

| Pavadinimas | Vidinis Ø (mm) | Išorinis Ø (mm) | Sienelės storis (mm) | BD* prie 20°C (bar) | Min. lenkimo spindulys (mm) |
|----------------|-------------------|--------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------|
| PSG 06-3 ROT | 6,0 | 12,0 | 3,0 | 23 | 25 |
| PSG 08-3 ROT | 8,0 | 14,0 | 3,0 | 22 | 30 |
| PSG 09-3 ROT | 9,0 | 15,0 | 3,0 | 19 | 35 |
| PSG 10-3 ROT | 10,0 | 16,0 | 3,0 | 17 | 40 |
| PSG 13-3.5 ROT | 13,0 | 20,0 | 3,5 | 13 | 60 |
| PSG 19-4 ROT | 19,0 | 27,0 | 4,0 | 12 | 100 |

BD = darbinis slėgis

Gaminių variantai

PSG PVC žarna su vielos tinklelio įdėklų, bespalvė

PSG BLAU PVC žarna su vielos tinklelio įdėklų, mėlyna

PSG GRUEN PVC žarna su vielos tinklelio įdėklų, žalia

PSG SCHWARZ PVC žarna su vielos tinklelio įdėklų, juoda