

### Savybės

<b>Taikymo sritys</b>	bendroji paskirtis oro, vandens ir pan. technikai
<b>Ypatingi požymiai</b>	Kietumas: apie 77° Shore A ekologiškas ir be sunkiųjų metalų atspari trinčiai ir senėjimui sterilizuojama ilgalaikis skaidrumas labai lanksti
<b>Vidinis sluoksnis</b>	minkštasis PVC
<b>Įdėklas</b>	austo tinklelio įdėklas
<b>Išorinis sluoksnis</b>	minkštasis PVC
<b>Spalva</b>	juoda
<b>Temperatūra min.</b>	-5 °C
<b>Temperatūra max.</b>	60 °C
<b>Medžiagos</b>	vanduo oras



### Prekė

Pavadinimas	Vidinis Ø (mm)	Išorinis Ø (mm)	Sienelės storis (mm)	BD* prie 20°C (bar)	Min. lenkimo spindulys (mm)
PSG 06-3 SCHWARZ	6,0	12,0	3,0	23,0	25
PSG 09-3 SCHWARZ	9,0	15,0	3,0	19,0	35
PSG 10-3 SCHWARZ	10,0	16,0	3,0	17,0	40
PSG 13-3.5 SCHWARZ	13,0	20,0	3,5	13,0	60

BD = darbinis slėgis

### Gaminių variantai

<b>PSG</b>	PVC žarna su vielos tinklelio įdėklų, bespalvė
<b>PSG BLAU</b>	PVC žarna su vielos tinklelio įdėklų, mėlyna
<b>PSG GRUEN</b>	PVC žarna su vielos tinklelio įdėklų, žalia
<b>PSG ROT</b>	PVC žarna su vielos tinklelio įdėklų, raudona