


SGD 100

Siurbimo ir slėginė žarna

HANSA-FLEX

Savybės

| | |
|---------------------------|--|
| Taikymo sritys | siurbimo ir slėgio sistemų žemas slėgis |
| Vidinis sluoksnis | alyvai atspari sintetinė guma |
| Įdėklas | itin plyšimui atsparus, sintetinis tekstilės įdėklas ir plieninės vielos spiralė |
| Išorinis sluoksnis | trinčiai, ozonui ir sunkioms oro sąlygoms atspari sintetinė guma |
| Spalva | juoda |
| Temperatūra min. | -40 °C |
| Temperatūra max. | 100 °C |
| Medžiagos | mineralinė alyva vandens-alyvos emulsijos |



Prekė

| Pavadinimas | DN* | Dydis | Colis | Vidinis Ø (mm) | Išorinis Ø (mm) | Darbinis slėgis (bar) | Kritinis plyšimo slėgis (bar) | Vakuumas (bar) | Min. lenkimo spindulys (mm) |
|-----------------|-----|-------|--------|----------------|-----------------|-----------------------|-------------------------------|----------------|-----------------------------|
| SGD 125 | 25 | 16 | 1" | 25,4 | 40 | 25,0 | 75 | 0,9 | 152 |
| SGD 132 | 31 | 20 | 1,1/4" | 32,0 | 46 | 25,0 | 75 | 0,9 | 192 |
| SGD 140 | 38 | 24 | 1,1/2" | 38,0 | 54 | 25,0 | 75 | 0,9 | 228 |
| SGD 150 | 51 | 32 | 2" | 50,8 | 67 | 25,0 | 75 | 0,9 | 305 |
| SGD 163 | 63 | 40 | 2,1/2" | 63,5 | 82 | 25,0 | 75 | 0,9 | 381 |
| SGD 176 | 76 | 48 | 3" | 76,2 | 96 | 25,0 | 75 | 0,9 | 457 |
| SGD 1102 | 100 | 64 | 4" | 101,6 | 125 | 25,0 | 75 | 0,9 | 610 |

DN = nominalusis skersmuo, nominalusis plotis