


# SI 100

Degalų žarna su vielos tinkleliu

**HANSA FLEX**

## Savybės

<b>Taikymo sritis</b>	žemo slėgio žarna kuro linijoms
<b>Norma</b>	DIN EN ISO 6806
<b>Vidinis sluoksnis</b>	alyvai atspari sintetinė guma
<b>Įdėklas</b>	cinkuotos plieninės vielos tinklelio įdėklas
<b>Išorinis sluoksnis</b>	nėra
<b>Spalva</b>	metalo spalvos
<b>Temperatūra min.</b>	-35 °C
<b>Temperatūra max.</b>	80 °C
<b>Medžiagos</b>	dyzelinas žaliavinė nafta tepimo alyva netinka Otto variklių degalams



## Prekė

Pavadinimas	DN*	Colis	Dydis	Vidinis Ø (mm)	Išorinis Ø (mm)	Darbinis slėgis (bar)	Bandyto slėgis (bar)	Kritinis plyšimo slėgis (bar)	Min. lenkimo spindulys (mm)
SI 103	3	1/8"	2	4,5	9,5	20,0	30	60	25
SI 104	4	3/16"	3	5,5	10,5	20,0	30	60	25
SI 106	6	1/4"	4	7,5	12,5	15,0	25	50	30
SI 108	8	5/16"	5	9,0	14,0	15,0	25	50	40
SI 110	10	3/8"	6	11,5	18,0	15,0	25	50	45
SI 113	12	1/2"	8	14,5	22,0	15,0	25	50	50
SI 116	16	5/8"	10	17,0	25,0	15,0	25	50	70

DN = nominalusis skersmuo, nominalusis plotis