

# SI 200 RME

Degalų žarna

**HANSA FLEX**

## Savybės

<b>Taikymo sritis</b>	žemo slėgio žarna kuro linijoms
<b>Ypatingi požymiai</b>	antistatinė vidinė ir išorinė guma
<b>Vidinis sluoksnis</b>	NBR
<b>Įdėklas</b>	spiraliniai, sintetiniai tekstiliniai siūlai
<b>Išorinis sluoksnis</b>	BNBR/EPDM, lygus
<b>Spalva</b>	juoda
<b>Temperatūra min.</b>	-30 °C
<b>Temperatūra max.</b>	100 °C
<b>Medžiagos</b>	Biodyzelinas (B20) dyzelinas Otto variklių degalai Maks. degalų temp. + 70 °C



## Prekė

Pavadinimas	DN*	Colis	Dydis	Vidinis Ø (mm)	Išorinis Ø (mm)	Darbinis slėgis (bar)	Kritinis plyšimo slėgis (bar)	Min. lenkimo spindulys (mm)
<b>SI 206 RME</b>	6	1/4"	4	6,0	13	10,0	30	55
<b>SI 208 RME</b>	8	5/16"	5	7,5	14	10,0	30	65
<b>SI 210 RME</b>	10	3/8"	6	10,0	16	10,0	30	75

DN = nominalusis skersmuo, nominalusis plotis