


# SI 300

Degalų žarna su vielos tinkleliu

**HANSA FLEX**

## Savybės

<b>Taikymo sritis</b>	žemo slėgio žarna kuro linijoms
<b>Norma</b>	DIN 73379
<b>Vidinis sluoksnis</b>	alyvai atspari sintetinė guma
<b>Įdėklas</b>	tekstilės tinklelio įdėklas ir cinkuotos plieninės vielos tinklelio įdėklas
<b>Išorinis sluoksnis</b>	nėra
<b>Spalva</b>	metalo spalvos
<b>Temperatūra min.</b>	-35 °C
<b>Temperatūra max.</b>	80 °C
<b>Medžiagos</b>	Otto variklių degalai dyzelinas žaliavinė nafta tepimo alyva



## Prekė

Pavadinimas	DN*	Colis	Dydis	Vidinis Ø (mm)	Išorinis Ø (mm)	Darbinis slėgis (bar)	Bandyto slėgis (bar)	Kritinis plyšimo slėgis (bar)	Min. lenkimo spindulys (mm)
<b>SI 304</b>	4	3/16"	3	5,5	11,5	30,0	40	60	40
<b>SI 306</b>	6	1/4"	4	7,5	13,5	30,0	40	60	50
<b>SI 308</b>	8	5/16"	5	9,0	16,0	25,0	35	45	60
<b>SI 310</b>	10	3/8"	6	11,5	18,5	25,0	35	45	80
<b>SI 313</b>	12	1/2"	8	15,0	23,0	25,0	35	45	80
<b>SI 316</b>	16	5/8"	10	17,5	26,0	25,0	35	45	120

DN = nominalusis skersmuo, nominalusis plotis