


# TBF 200

HD žarna, TBF tipas

**HANSA-FLEX**

## Savybės

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Taikymo sritis</b>     | aukšto slėgio hidraulika ir techninių skysčių transportavimas.<br>Montavimas su presavimo ir srieginėmis jungtimis |
| <b>Ypatingi požymiai</b>  | geros srauto savybės<br>didelis atsparumas šviesai, sunkioms oro sąlygoms, senėjimui, cheminėms medžiagoms         |
| <b>Vidinis sluoksnis</b>  | poliamidas   |
| <b>Įdėklas</b>            | du poliesterio tinklelio įdėklai   |
| <b>Išorinis sluoksnis</b> | NW 4: poliamidas, nuo NW 6: poliuretanas   |
| <b>Spalva</b>             | juoda  |
| <b>Temperatūra min.</b>   | -60 °C   |
| <b>Temperatūra max.</b>   | 100 °C   |
| <b>Ilgio keitimas</b>     | + 3 % iki - 1 %  |



## Nuoroda

Montavimas su presavimo ir srieginėmis jungtimis

Žarnos ilgio koregavimas nustatomas tikrinant pagal EN ISO 1402 esant maksimaliam darbiniam slėgiui.

## Prekė

| Pavadinimas    | DN* | Dydis | Colis | Vidinis Ø<br>(mm) | Išorinis Ø<br>(mm) | BD* prie 20°C<br>(bar) | BD* prie 50°C<br>(bar) | BD* prie 80°C<br>(bar) | Min. lenkimo spindulys<br>(mm) |
|----------------|-----|-------|-------|-------------------|--------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------|
| <b>TBF 204</b> | 4   | 3     | 3/16" | 4,0               | 9,2                | 485,0                  | 425                    | 380                    | 40                             |
| <b>TBF 206</b> | 6   | 4     | 1/4"  | 6,3               | 13,0               | 455,0                  | 400                    | 360                    | 63                             |
| <b>TBF 208</b> | 8   | 5     | 5/16" | 8,0               | 14,9               | 375,0                  | 330                    | 300                    | 80                             |
| <b>TBF 210</b> | 10  | 6     | 3/8"  | 10,0              | 18,0               | 340,0                  | 300                    | 270                    | 100                            |
| <b>TBF 213</b> | 12  | 8     | 1/2"  | 13,0              | 21,9               | 280,0                  | 245                    | 220                    | 130                            |
| <b>TBF 220</b> | 19  | 12    | 3/4"  | 19,0              | 28,1               | 215,0                  | 190                    | 170                    | 190                            |

DN = nominalusis skersmuo, nominalusis plotis – BD = darbinis slėgis