

# TE 200 (2TE)

Žemo slėgio žarna su audinio įdėklais

**HANSA FLEX**

## Savybės

<b>Taikymo sritis</b>	Bendrosios paskirties žemo slėgio žarna.
<b>Norma</b>	EN 854 2 TE
<b>Vidinis sluoksnis</b>	alyvai atspari sintetinė guma
<b>Įdėklas</b>	vienas arba du tekstilės tinklelio įdėklai
<b>Išorinis sluoksnis</b>	riebalams ir sunkioms oro sąlygoms atspari sintetinė guma
<b>Spalva</b>	juoda
<b>Temperatūra min.</b>	-40 °C
<b>Temperatūra max.</b>	100 °C
<b>Ilgio keitimas</b>	+ 2 % iki - 4 %
<b>Medžiagos</b>	glikolis mineralinė alyva vanduo (nuo 0 °C iki + 70 °C) vandens-alyvos emulsijos



## Nuoroda

Žarnos ilgio koregavimas nustatomas tikrinant pagal EN ISO 1402 esant maksimaliam darbiniam slėgiui.

## Prekė

Pavadinimas	DN*	Dydis	Colis	Vidinis Ø min. (mm)	Vidinis Ø max. (mm)	Išorinis Ø min. (mm)	Išorinis Ø (mm)	Išorinis Ø max. (mm)	Darbinis slėgis (bar)	Bandymo slėgis (bar)	Kritinis plyšimo slėgis (bar)	Min. lenkimo spindulys (mm)
TE 225	25	16	1"	24,6	26,2	32,9	-	35,9	40,0	80	160	130
TE 232	31	20	1,1/4"	30,8	32,8	-	42,3	-	35,0	70	140	140

DN = nominalusis skersmuo, nominalusis plotis