

Savybės

Taikymo sritis	liejyklos, plieno liejyklos, stiklo fabrikai, laivų statyklos ir t. t.
Savybės	didelis atsparumas skystiems metalams, žiežirboms, šlakams, tepalui, riebalams, tirpikliams
Panaudojimas	kaip apsauga nuo prisilietimo prie įkaitusių ir šaltų žarnų kaip apsauga aukštos temperatūros zonoje, specialiai nuo skystųjų metalų ir jų čiurkšlių geležies pramonėje
Spalva	melsva
Temperatūra min.	-25 °C
Temperatūra max.	750 °C
Medžiaga	Calcium silicate fibres



Aprašas

Trinčiai ir plėšimui atsparus izoliacinis audinys, be asbesto, šilumos nuostoliai maždaug 2 %, dėl šiluminės talpos geros izoliacinės savybės

Prekė

Pavadinimas	Vidinis Ø (mm)
FBS 014	14
FBS 016	16
FBS 018	18
FBS 020	20
FBS 022	22
FBS 024	24
FBS 025	25
FBS 026	26
FBS 028	28
FBS 030	30
FBS 032	32
FBS 035	35
FBS 038	38
FBS 040	40
FBS 042	42
FBS 045	45
FBS 047	47
FBS 050	50
FBS 055	55
FBS 056	56
FBS 060	60
FBS 068	70
FBS 080	80