FBSB

Izoliacinė žarna, silikatas, silikonas

Savybės

Taikymo sritis	liejyklos, plieno liejyklos, stiklo fabrikai, laivų statyklos ir t. t.
Panaudojimas	kaip apsauga nuo prisilietimo prie įkaitusių ir šaltų žarnų
Spalva	lygus, rausvai ruda
Temperatūra min.	-65 °C
Temperatūra max.	260 °C
Temperatūra	nuo 6 mm iki 127 mm vidinio skersmens: 1090 °C - 15-20 min. ; 1650 °C - 15-30 sec.
Medžiaga	kalcio silikato pluoštas



Nuoroda

Germanischer Lloyd leidimas, DIN 5510-2; MSHA vidiniam skersmeniui nuo 13mm iki 127 mm
Germanischer Lloyd leidimas vidiniam skersmeniui nuo 160 mm
Nuo 160 mm vidinio skersmens: Maks. temperatūra: 300 °C

Aprašas

Puikiai saugo nuo skystų metalų ir jų čiurkšlių.

Papildoma informacija

geras atsparumas šviesai, UV spinduliams ir aplinkos veiksniams, atsparus vandeniui ir alyvai.

Prekė

Pavadinimas	Vidinis Ø (mm)
FBSB 006	6
FBSB 008	8
FBSB 010	10
FBSB 013	13
FBSB 016	16
FBSB 019	19
FBSB 022	22
FBSB 025	25
FBSB 029	29
FBSB 032	32
FBSB 035	35
FBSB 038	38
FBSB 041	41
FBSB 044	44
FBSB 051	51
FBSB 057	57
FBSB 064	64
FBSB 070	70
FBSB 076	76
FBSB 083	83
FBSB 089	89
FBSB 095	95
FBSB 102	102
FBSB 114	114
FBSB 127	127
FBSB 160	160
FBSB 170	170
FBSB 180	180
FBSB 200	200
FBSB 220	220
FBSB 250	250
FBSB 300	300

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.