


## Savybės

<b>Taikymo sritis</b>	liejyklos, plieno liejyklos, stiklo fabrikai, laivų statyklos ir t. t.
<b>Norma</b>	IEC 60684-1 and 60684-2
<b>Spalva</b>	ruda
<b>Temperatūra min.</b>	-60 °C
<b>Temperatūra max.</b>	250 °C
<b>Medžiaga</b>	Glass silk fabric coated with colourless silicone lacquer



## Aprašas

Puikiai saugo nuo skystų metalų ir jų čiurkšlių.

## Papildoma informacija

Atspari ultravioletiniams spinduliams, ozonui, deguoniui ir sparčiai temperatūros kaitai, ilgaamžė net aukštesiose temperatūrose.

## Prekė

Pavadinimas	Vidinis Ø (mm)	Išorinis Ø (mm)	Sieneles storis (mm)
FBSS 015	15	16,2	0,6
FBSS 018	18	18,4	0,7
FBSS 020	20	21,4	0,7
FBSS 025	25	26,4	0,7
FBSS 030	30	31,4	0,7
FBSS 035	35	36,4	0,7
FBSS 040	40	41,6	0,8
FBSS 042	42	43,6	0,8
FBSS 045	45	46,6	0,8
FBSS 050	50	51,6	0,8