

Savybės

| | |
|-------------------------|--|
| Taikymo sritis | liejyklos, plieno liejyklos, stiklo fabrikai, laivų statyklos ir t. t. |
| Norma | IEC 60684-1 and 60684-2 |
| Spalva | ruda |
| Temperatūra min. | -60 °C |
| Temperatūra max. | 250 °C |
| Medžiaga | Glass silk fabric coated with colourless silicone lacquer |



Aprašas

Puikiai saugo nuo skystų metalų ir jų čiurkšlių.

Papildoma informacija

Atspari ultravioletiniams spinduliams, ozonui, deguoniui ir sparčiai temperatūros kaitai, ilgaamžė net aukštose temperatūrose.

Prekė

| Pavadinimas | Vidinis Ø (mm) | Išorinis Ø (mm) | Sieneles storis (mm) |
|-------------|-------------------|--------------------|-------------------------|
| FBSS 015 | 15 | 16,2 | 0,6 |
| FBSS 018 | 18 | 18,4 | 0,7 |
| FBSS 020 | 20 | 21,4 | 0,7 |
| FBSS 025 | 25 | 26,4 | 0,7 |
| FBSS 030 | 30 | 31,4 | 0,7 |
| FBSS 035 | 35 | 36,4 | 0,7 |
| FBSS 040 | 40 | 41,6 | 0,8 |
| FBSS 042 | 42 | 43,6 | 0,8 |
| FBSS 045 | 45 | 46,6 | 0,8 |
| FBSS 050 | 50 | 51,6 | 0,8 |