GKS
Guminė apsauga nuo lenkimo

Savybės

Taikymo sritis	aukšto slėgio valymo įrenginiai
Temperatūra min.	-50 °C
Temperatūra max.	135 °C
Medžiaga	guma



Aprašas

Neleidžia žarnai įlinkti už aptaiso.

Prekė

Pavadinimas	DN*	Colis	Vidinis Ø (mm)	Ilgis (mm)	Spalva
GKS 06	6	1/4"	14,3	120	juoda
GKS 08	8	5/16"	17,0	148	juoda
GKS 08 BLAU	8	5/16"	17,0	148	mėlyna
GKS 08 GELB	8	5/16"	17,0	148	geltona
GKS 08 GRAU	8	5/16"	17,0	148	pilka
GKS 08 ORANGE	8	5/16"	17,0	148	oranžinė
GKS 08 ROT	8	5/16"	17,0	148	raudona
GKS 10	10	3/8"	19,5	148	juoda
GKS 10 BLAU	10	3/8"	19,5	148	mėlyna
GKS 10 GELB	10	3/8"	19,5	148	geltona
GKS 10 GRAU	10	3/8"	19,5	148	pilka
GKS 10 ORANGE	10	3/8"	19,5	148	oranžinė
GKS 10 ROT	10	3/8"	19,5	148	raudona
GKS 13 BLAU	12	1/2"	23,9	148	mėlyna
GKS 13 GRAU	12	1/2"	23,9	148	pilka

DN = nominalusis skersmuo, nominalusis plotis

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.