

### Savybės

|                  |  |
|------------------|--|
| Taikymo sritis   | Žarnų linijos, dylančios dėl judėjimo. |
| Spalva           | juoda                                  |
| Temperatūra min. | -20 °C                                 |
| Temperatūra max. | 60 °C                                  |
| Medžiaga         | kietasis PVC                           |



### Aprašas

Apsauginis sraigtas iš plokščio plastiko profilio saugo žarną nuo išorinės trinties.

### Papildoma informacija

Taip pat tinka pakartotiniam montavimui ir žarnų jungimui į pluoštus.

### Prekė

| Pavadinimas | Vidinis Ø<br>(mm) | Išorinis Ø<br>(mm) | Sieneles storis<br>(mm) |
|-------------|-------------------|--------------------|-------------------------|
| SSK C 07    | 7,5               | -                  | -                       |
| SSK C 09    | 9,5               | -                  | -                       |
| SSK C 13    | 13,0              | 16,2               | 1,6                     |
| SSK C 16    | 16,0              | 19,5               | 1,7                     |
| SSK C 23    | 20,0              | 25,0               | 2,3                     |
| SSK C 30    | 27,0              | 32,2               | 2,6                     |
| SSK C 40    | 35,0              | 40,0               | 2,8                     |
| SSK C 50    | 43,5              | 49,5               | 3,0                     |
| SSK C 60    | 64,0              | 72,5               | 4,3                     |
| SSK C 80    | 81,0              | 91,0               | 5,0                     |