

STOP ROV

„Stopflex“ vamzdžio srieginės jungties tvirtinimo detalė

HANSA FLEX

Savybės

Taikymo sritis asmeninė sauga nuo atsilaisvintųjų įtemptų žarnų.

Medžiaga Plienas



Aprašas

Tamprus plieninis lynas su sumontuota aša ir kabliu.

užsakymo nuorodos

Tinkančią STOP-FS sąvaržą užsakoma atskirai.

Papildoma informacija

Plieninis lynas prie žarnos bei tvirtinimo vietos pritvirtinamas tinkama STOP-FS sąvarža. Taip išvengiama žarnos nuslydimo.

Prekė

Pavadinimas	Tvirtinimo kiaurymė (mm)	Ilgis (mm)	Kiaurymė (mm)
STOP ROV 145 L 300	14,5	300	6,4
STOP ROV 170 L 300	17,0	300	6,4
STOP ROV 185 L 300	18,5	300	6,4
STOP ROV 205 L 300	20,5	300	6,4
STOP ROV 225 L 300	22,5	300	6,4
STOP ROV 245 L 300	24,5	300	6,4
STOP ROV 265 L 300	26,5	300	6,4
STOP ROV 305 L 300	30,5	300	6,4
STOP ROV 340 L 450	34,0	450	8,4
STOP ROV 365 L 450	36,5	450	8,4
STOP ROV 425 L 450	42,5	450	8,4
STOP ROV 455 L 450	45,5	450	8,4
STOP ROV 490 L 450	49,0	450	8,4
STOP ROV 525 L 450	52,5	450	8,4
STOP ROV 600 L 450	60,0	450	8,4