

# STOP ROV

„Stopflex“ vamzdžio srieginės jungties tvirtinimo detalė

**HANSA FLEX**

## Savybės

**Taikymo sritis** asmeninė sauga nuo atsilaisvintų įtemptų žarnų.

**Medžiaga** Plienas



## Aprašas

Tamprus plieninis lynas su sumontuota aša ir kabliu.

## užsakymo nuorodos

Tinkančią STOP-FS sąvaržą užsakoma atskirai.

## Papildoma informacija

Plieninis lynas prie žarnos bei tvirtinimo vietos pritvirtinamas tinkama STOP-FS sąvarža. Taip išvengiama žarnos nuslydimo.

## Prekė

Pavadinimas	Tvirtinimo kiaurymė (mm)	Ilgis (mm)	Kiaurymė (mm)
STOP ROV 145 L 300	14,5	300	6,4
STOP ROV 170 L 300	17,0	300	6,4
STOP ROV 185 L 300	18,5	300	6,4
STOP ROV 205 L 300	20,5	300	6,4
STOP ROV 225 L 300	22,5	300	6,4
STOP ROV 245 L 300	24,5	300	6,4
STOP ROV 265 L 300	26,5	300	6,4
STOP ROV 305 L 300	30,5	300	6,4
STOP ROV 340 L 450	34,0	450	8,4
STOP ROV 365 L 450	36,5	450	8,4
STOP ROV 425 L 450	42,5	450	8,4
STOP ROV 455 L 450	45,5	450	8,4
STOP ROV 490 L 450	49,0	450	8,4
STOP ROV 525 L 450	52,5	450	8,4
STOP ROV 600 L 450	60,0	450	8,4