

STOP ROV

„Stopflex“ vamzdžio srieginės jungties tvirtinimo detalė

HANSA FLEX

Savybės

Taikymo sritis asmeninė sauga nuo atsilaisvintųjų įtemptų žarnų.

Medžiaga Plienas



Aprašas

Tamprus plieninis lynas su sumontuota aša ir kabliu.

užsakymo nuorodos

Tinkančią STOP-FS sąvaržą užsakoma atskirai.

Papildoma informacija

Plieninis lynas prie žarnos bei tvirtinimo vietos pritvirtinamas tinkama STOP-FS sąvarža. Taip išvengiama žarnos nuslydimo.

Prekė

| Pavadinimas | Tvirtinimo kiaurymė (mm) | Ilgis (mm) | Kiaurymė (mm) |
|--------------------|-----------------------------|---------------|------------------|
| STOP ROV 145 L 300 | 14,5 | 300 | 6,4 |
| STOP ROV 170 L 300 | 17,0 | 300 | 6,4 |
| STOP ROV 185 L 300 | 18,5 | 300 | 6,4 |
| STOP ROV 205 L 300 | 20,5 | 300 | 6,4 |
| STOP ROV 225 L 300 | 22,5 | 300 | 6,4 |
| STOP ROV 245 L 300 | 24,5 | 300 | 6,4 |
| STOP ROV 265 L 300 | 26,5 | 300 | 6,4 |
| STOP ROV 305 L 300 | 30,5 | 300 | 6,4 |
| STOP ROV 340 L 450 | 34,0 | 450 | 8,4 |
| STOP ROV 365 L 450 | 36,5 | 450 | 8,4 |
| STOP ROV 425 L 450 | 42,5 | 450 | 8,4 |
| STOP ROV 455 L 450 | 45,5 | 450 | 8,4 |
| STOP ROV 490 L 450 | 49,0 | 450 | 8,4 |
| STOP ROV 525 L 450 | 52,5 | 450 | 8,4 |
| STOP ROV 600 L 450 | 60,0 | 450 | 8,4 |