

# STOP ROV

„Stopflex“ vamzdžio srieginės jungties tvirtinimo detalė

**HANSA FLEX**

## Savybės

**Taikymo sritis** asmeninė sauga nuo atsilaisvintų įtemptų žarnų.

**Medžiaga** Plienas



## Aprašas

Tamprus plieninis lynas su sumontuota aša ir kabliu.

## užsakymo nuorodos

Tinkančią STOP-FS sąvaržą užsakoma atskirai.

## Papildoma informacija

Plieninis lynas prie žarnos bei tvirtinimo vietos pritvirtinamas tinkama STOP-FS sąvarža. Taip išvengiama žarnos nuslydimo.

## Prekė

| Pavadinimas        | Tvirtinimo kiaurymė<br>(mm) | Ilgis<br>(mm) | Kiaurymė<br>(mm) |
|--------------------|-----------------------------|---------------|------------------|
| STOP ROV 145 L 300 | 14,5                        | 300           | 6,4              |
| STOP ROV 170 L 300 | 17,0                        | 300           | 6,4              |
| STOP ROV 185 L 300 | 18,5                        | 300           | 6,4              |
| STOP ROV 205 L 300 | 20,5                        | 300           | 6,4              |
| STOP ROV 225 L 300 | 22,5                        | 300           | 6,4              |
| STOP ROV 245 L 300 | 24,5                        | 300           | 6,4              |
| STOP ROV 265 L 300 | 26,5                        | 300           | 6,4              |
| STOP ROV 305 L 300 | 30,5                        | 300           | 6,4              |
| STOP ROV 340 L 450 | 34,0                        | 450           | 8,4              |
| STOP ROV 365 L 450 | 36,5                        | 450           | 8,4              |
| STOP ROV 425 L 450 | 42,5                        | 450           | 8,4              |
| STOP ROV 455 L 450 | 45,5                        | 450           | 8,4              |
| STOP ROV 490 L 450 | 49,0                        | 450           | 8,4              |
| STOP ROV 525 L 450 | 52,5                        | 450           | 8,4              |
| STOP ROV 600 L 450 | 60,0                        | 450           | 8,4              |