

STOP SAE

„Stopflex“ tvirtinimo detalės flanšams ir kt.

HANSA FLEX

Savybės

Taikymo sritis asmeninė sauga nuo atsilaisvintų įtemptų žarnų.

Medžiaga Plienas



Nuoroda

Montuojant flanšus varžtas turi būti 4 mm ilgesnis.

Aprašas

Tamprus plieninis lynas su sumontuota aša ir kabliu.

Plieninis lynas prie žarnos bei tvirtinimo vietos pritvirtinamas tinkama STOP-FS sąvarža. Taip išvengiama žarnos nuslydimo.

užsakymo nuorodos

Tinkančią STOP-FS sąvaržą užsakoma atskirai.

Prekė

Pavadinimas	Tvirtinimo kiaurymė (mm)	Ilgis (mm)	Kiaurymė (mm)
STOP SAE 085 L 300	8,5	300	6,4
STOP SAE 105 L 300	10,5	300	6,4
STOP SAE 105 L 450	10,5	450	8,4
STOP SAE 125 L 450	12,5	450	8,4
STOP SAE 130 L 450	13,0	450	8,4
STOP SAE 145 L 450	14,5	450	8,4
STOP SAE 165 L 450	16,5	450	8,4
STOP SAE 205 L 450	20,5	450	8,4