AKM HL ME

Nuimamos movos įvorė

Savybės

Taikymo sritis	Meiler transporto priemonių gamyba
1 jungtis	metrinis cilindrinis išorinis sriegis
1 sandarinimo forma	24° vidinis kūgis
Tiekimo apimtis	su apsauga nuo dulkių
Temperatūros diapazonas	Mineralinės alyvos -30° C iki 100° C Augalinės alyvos -15° C iki 80° C
Medžiaga	Plienas
Paviršiaus apsauga	padengtas galvaniniu būdu



Aprašas

Nuimamos movos nusiima automatiškai esant per didelei apkrovai ir užkerta kelią žarnų linijų nutraukimui.

Prekė

Pavadinimas	DN*	Serija	vamzdžio išoriniam Ø (mm)	Jungties sriegis	Sriegio pertvara	S1	S2	Gaminio dydis	Darbinis slėgis (bar)	SF*
AKM 13 HL 3 ME	12	L	15	M 22x1,5	M 38 x 1,5	30	46	3	250,0	4,0

DN = nominalusis skersmuo, nominalusis plotis – SF = saugumo faktorius

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.