

SKF IN F SN78

Prisukamos movos sutvirtinamoji dalis

HANSA FLEX

Savybės

Taikymo sritis	pramonė ir transporto priemonių gamyba
Konstrukcija	Snap-tite, 78 serija
1 jungtis	NPT vidinis sriegis
1 sandarinimo forma	sandarinamasis sriegis
Liekamasis slėgis:	Galimas sukabinimas esant liekamajam slėgiui
Medžiaga	žalvaris



Aprašas

Prisukamos movas galima naudoti aukštam slėgiui ir slėgio impulsams.

Papildoma informacija

Tvirtos konstrukcijos dėka jos tinkamos esant itin sunkioms darbo sąlygoms.

Prekė

Pavadinimas	DN*	Jungties sriegis	Darbinis slėgis (bar)	Mineralinės alyvos temperatūra min. (°C)	Mineralinės alyvos temperatūra max. (°C)	SF paž.*
SKF 20 IN F SN78	19	NPT 3/4" -14	207,0	-40	90	2
SKF 25 IN F SN78	25	NPT 1" -11,5	207,0	-40	90	2
SKF 32 IN F SN78	31	NPT 1.1/4" -11,5	190,0	-40	90	2

DN = nominalusis skersmuo, nominalusis plotis – SF gek. = saugumo faktorius, prijungtas

Priedai

SKF ZUBS F SN78	Apsauga nuo dulkių SKF...SN 78
------------------------	--------------------------------