

# SKF IN F SN78

Prisukamos movos sutvirtinamoji dalis

**HANSA FLEX**

## Savybės

<b>Taikymo sritis</b>	pramonė ir transporto priemonių gamyba
<b>Konstrukcija</b>	Snap-tite, 78 serija
<b>1 jungtis</b>	NPT vidinis sriegis
<b>1 sandarinimo forma</b>	sandarinamasis sriegis
<b>Liekamasis slėgis:</b>	Galimas sukabinimas esant liekamajam slėgiui
<b>Medžiaga</b>	žalvaris



## Aprašas

Prisukamos movas galima naudoti aukštam slėgiui ir slėgio impulsams.

## Papildoma informacija

Tvirtos konstrukcijos dėka jos tinkamos esant itin sunkioms darbo sąlygoms.

## Prekė

Pavadinimas	DN*	Jungties sriegis	Darbinis slėgis (bar)	Mineralinės alyvos temperatūra min. (°C)	Mineralinės alyvos temperatūra max. (°C)	SF paž.*
<b>SKF 20 IN F SN78</b>	19	NPT 3/4" -14	207,0	-40	90	2
<b>SKF 25 IN F SN78</b>	25	NPT 1" -11,5	207,0	-40	90	2
<b>SKF 32 IN F SN78</b>	31	NPT 1.1/4" -11,5	190,0	-40	90	2

DN = nominalusis skersmuo, nominalusis plotis – SF gek. = saugumo faktorius, prijungtas

## Priedai

<b>SKF ZUBS F SN78</b>	Apsauga nuo dulkių SKF...SN 78
------------------------	--------------------------------