# SKF IN SP

Prisukamos movos sutvirtintoji dalis

## Savybės

| | |
|---|---|
| **Taikymo sritis** | bendras naudojimas, pvz. pramonėje, statybinėne mašinose, žemės ūkio technikoje ir t.t. |
| **1 jungtis** | NPT vidinis sriegis |
| **1 sandarinimo forma** | sandarinamasis sriegis |
| **Liekamasis slėgis:** | Galimas sukabinimas esant liekamajam slėgiui |
| **suderinamas su** | Pioneer |
| **Papildomas požymis** | su rutuliniu ventiliu |
| **Medžiaga** | ypač atsparus specialus plienas |
| **Paviršiaus apsauga** | cinkuotas, baltai chromuotas |



## Aprašas

Prisukamas movas galima naudoti aukštam slėgui ir slėgio impulsams.

## užsakymo nuorodos

Kiti slėgio ir temperatūros dydžiai pagal užklausą.

## Papildoma informacija

Tvirtos konstrukcijos dėka jos tinkamos esant itin sunkioms darbo sąlygoms.

## Prekė

| Pavadinimas | Gaminio dydis | DN* | Jungties sriegis | Darbinis slėgis (bar) | SF paž.* | Mineralinės alyvos temperatūra min. (°C) | Mineralinės alyvos temperatūra max. (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SKF 06 IN SP** | 1 | 6 | NPT 1/4" -18 | 700,0 | 3 | -25 | 125 |
| **SKF 10 IN 06 SP** | 2 | 10 | NPT 1/4" -18 | 700,0 | 3 | -25 | 125 |
| **SKF 10 IN SP** | 2 | 10 | NPT 3/8" -18 | 700,0 | 3 | -30 | 80 |

DN = nominalusis skersmuo, nominalusis plotis – SF gek. = saugumo faktorius, prijungtas

## Priedai

| | |
|---|---|
| **SKF ZUBS SP** | Apsauga nuo dulkių SKF...SP |

*Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.*