# SKL HJ

Prisukamos movos lanksčioji dalis

## Savybės

| | |
|---|---|
| **Taikymo sritis** | bendras naudojimas, pvz. pramonėje, statybinėne mašinose, žemės ūkio technikoje ir t.t. |
| **1 jungtis** | UN/UNF išorinis sriegis |
| **1 sandarinimo forma** | 74° išorinis kūgis |
| **Liekamasis slėgis:** | Galimas sukabinimas esant liekamajam slėgiui |
| **Medžiaga** | Plienas |
| **Paviršiaus apsauga** | padengtas galvaniniu būdu |



## Aprašas

Prisukamas movas galima naudoti aukštam slėgui ir slėgio impulsams.
Rekomenduojama derinti tik tų pačių gamintojų movas.

## Papildoma informacija

Tvirtos konstrukcijos dėka jos tinkamos esant itin sunkioms darbo sąlygoms.
Teisingai sumontavus, prisukama įvorė visiškai uždengia stabdymo žiedą.

## Prekė

| Pavadinimas | Gaminio dydis | DN* | Jungties sriegis | Movos sriegis | Darbinis slėgis (bar) | Mineralinės alyvos temperatūra min. (°C) | Mineralinės alyvos temperatūra max. (°C) | SF paž.* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SKL 10 HJ 2** | 2 | 10 | UNF 9/16" -18 | Rd. 28 x 2 | 350,0 | -25 | 100 | 4 |
| **SKL 13 HJ 2** | 2 | 12 | UNF 3/4" -16 | Rd. 28 x 2 | 350,0 | -25 | 100 | 4 |

DN = nominalusis skersmuo, nominalusis plotis – SF gek. = saugumo faktorius, prijungtas

## Priedai

| | |
|---|---|
| **SKL ZUBS** | Apsauga nuo dulkių SKL |
| **SKL ZUBS AL** | Uždarymo kaištis |