

SKL HN SP

Prisukamos movos lanksčioji dalis

HANSA FLEX

Savybės

| | |
|----------------------------|--|
| Taikymo sritis | bendras naudojimas, pvz. pramonėje, statybinėje mašinos, žemės ūkio technikoje ir t.t. |
| 1 jungtis | NPT išorinis sriegis |
| 1 sandarinimo forma | sandarinamasis sriegis |
| Liekamasis slėgis: | Galimas sukabinimas esant liekamajam slėgiui |
| suderinamas su | Pioneer |
| Papildomas požymis | su rutuliniu ventiliu |
| Medžiaga | Plienas |
| Paviršiaus apsauga | padengtas galvaniniu būdu |



užsakymo nuorodos

Kiti slėgio ir temperatūros dydžiai pagal užklausą.

Papildoma informacija

Tvirtos konstrukcijos dėka jos tinkamos esant itin sunkioms darbo sąlygoms.

Prekė

| Pavadinimas | DN* | Jungties sriegis | Darbinis slėgis (bar) | Mineralinės alyvos temperatūra min. (°C) | Mineralinės alyvos temperatūra max. (°C) | SF paž.* |
|-----------------|-----|------------------|-----------------------|--|--|----------|
| SKL 06 HN SP | 6 | NPT 1/4" -18 | 700,0 | -25 | 110 | 3 |
| SKL 10 HN 06 SP | 10 | NPT 1/4" -18 | 700,0 | -25 | 125 | 3 |
| SKL 10 HN SP | 10 | NPT 3/8" -18 | 700,0 | -30 | 80 | 3 |

DN = nominalusis skersmuo, nominalusis plotis – SF gek. = saugumo faktorius, prijungtas

Priedai

SKL ZUBS SP Apsauga nuo dulkių SKL...SP