

Savybės

Taikymo sritis	bendras naudojimas, pvz. pramonėje, statybinėse mašinose, žemės ūkio technikoje ir t.t.
1 jungtis	NPT išorinis sriegis
1 sandarinimo forma	sandarinamasis sriegis
Liekamasis slėgis:	Galimas sukabinimas esant liekamajam slėgiui
suderinamas su	Pioneer
Papildomas požymis	su kūginiu vožtuvu
Medžiaga	Plienas
Paviršiaus apsauga	padengtas galvaniniu būdu



Aprašas

Prisukamos movos galima naudoti aukštam slėgiui ir slėgio impulsams.

Papildoma informacija

Tvirtos konstrukcijos dėka jos tinkamos esant itin sunkioms darbo sąlygoms.

Prekė

Pavadinimas	DN*	Jungties sriegis	Darbinis slėgis (bar)	Mineralinės alyvos temperatūra min. (°C)	Mineralinės alyvos temperatūra max. (°C)	SF paž.*
SKL 06 HN SP KE	6	NPT 1/4" -18	1050,0	-25	125	3
SKL 10 HN SP KE	10	NPT 3/8" -18	1000,0	-25	125	3

BD = darbinis slėgis – SF gek. = saugumo faktorius, prijungtas

Priedai

SKF ZUBS SP Apsauga nuo dulkių SKF...SP