# SKL HN SP KE

Prisukamos movos lanksčioji dalis

## Savybės

| | |
|---|---|
| **Taikymo sritis** | bendras naudojimas, pvz. pramonėje, statybinėne mašinose, žemės ūkio technikoje ir t.t. |
| **1 jungtis** | NPT išorinis sriegis |
| **1 sandarinimo forma** | sandarinamasis sriegis |
| **Liekamasis slėgis:** | Galimas sukabinimas esant liekamajam slėgiui |
| **suderinamas su** | Pioneer |
| **Papildomas požymis** | su kūginiu vožtuvu |
| **Medžiaga** | Plienas |
| **Paviršiaus apsauga** | padengtas galvaniniu būdu |



## Aprašas

Prisukamas movas galima naudoti aukštam slėgui ir slėgio impulsams.

## Papildoma informacija

Tvirtos konstrukcijos dėka jos tinkamos esant itin sunkioms darbo sąlygoms.

## Prekė

| Pavadinimas | DN* | Jungties sriegis | Darbinis slėgis (bar) | Mineralinės alyvos temperatūra min. (°C) | Mineralinės alyvos temperatūra max. (°C) | SF paž.* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SKL 06 HN SP KE** | 6 | NPT 1/4" -18 | 1050,0 | -25 | 125 | 3 |
| **SKL 10 HN SP KE** | 10 | NPT 3/8" -18 | 1000,0 | -25 | 125 | 3 |

BD = darbinis slėgis – SF gek. = saugumo faktorius, prijungtas

## Priedai

| | |
|---|---|
| **SKF ZUBS SP** | Apsauga nuo dulkių SKF...SP |