

SKL IN F SN78

Prisukamos movos lanksčioji dalis

HANSA FLEX

Savybės

| | |
|----------------------------|--|
| Taikymo sritis | pramonė ir transporto priemonių gamyba |
| Konstrukcija | Snap-tite, 78 serija |
| 1 jungtis | NPT vidinis sriegis |
| 1 sandarinimo forma | sandarinamasis sriegis |
| Liekamasis slėgis: | Galimas sukabinimas esant liekamajam slėgiui |
| Papildomas požymis | su sparnuotąja veržle |
| Medžiaga | žalvaris |



Aprašas

Prisukamos movas galima naudoti aukštam slėgiui ir slėgio impulsams.

Papildoma informacija

Tvirtos konstrukcijos dėka jos tinkamos esant itin sunkioms darbo sąlygoms.

Prekė

| Pavadinimas | DN* | Jungties sriegis | Darbinis slėgis (bar) | Mineralinės alyvos temperatūra min. (°C) | Mineralinės alyvos temperatūra max. (°C) | SF paž.* |
|-------------------------|-----|------------------|--------------------------|--|--|----------|
| SKL 20 IN F SN78 | 19 | NPT 3/4" -14 | 207,0 | -40 | 90 | 2 |
| SKL 25 IN F SN78 | 25 | NPT 1" -11,5 | 207,0 | -40 | 90 | 2 |
| SKL 32 IN F SN78 | 31 | NPT 1.1/4" -11,5 | 190,0 | -40 | 90 | 2 |
| SKL 40 IN F SN78 | 38 | NPT 1.1/2" -11,5 | 175,0 | -40 | 90 | 2 |

DN = nominalusis skersmuo, nominalusis plotis – SF gek. = saugumo faktorius, prijungtas