SKL IN F SN78 SK

Prisukamos movos lanksčioji dalis

Savybės

Taikymo sritis	pramonė ir transporto priemonių gamyba
1 jungtis	NPT vidinis sriegis
1 sandarinimo forma	sandarinamasis sriegis
Liekamasis slėgis:	Galimas sukabinimas esant liekamajam slėgiui
Papildomas požymis	Šešiakampė konstrukcija
Medžiaga	žalvaris



Aprašas

Prisukamas movas galima naudoti aukštam slėgui ir slėgio impulsams.

Papildoma informacija

Tvirtos konstrukcijos dėka jos tinkamos esant itin sunkioms darbo sąlygoms.

Prekė

Pavadinimas	DN*	Jungties sriegis	Darbinis slėgis (bar)	Mineralinės alyvos temperatūra min. (°C)	Mineralinės alyvos temperatūra max. (°C)	SF paž.*
SKL 20 IN F SN78 SK	19	NPT 3/4" -14	207,0	-40	90	2
SKL 25 IN F SN78 SK	25	NPT 1" -11,5	207,0	-40	90	2
SKL 32 IN F SN78 SK	31	NPT 1.1/4" -11,5	190,0	-40	90	2
SKL 40 IN F SN78 SK	38	NPT 1.1/2" -11,5	175,0	-40	90	2

DN = nominalusis skersmuo, nominalusis plotis – SF gek. = saugumo faktorius, prijungtas

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.