SKL IR F SN78

Prisukamos movos lanksčioji dalis

Savybės

Taikymo sritis	pramonė ir transporto priemonių gamyba
Konstrukcija	Snap-tite, 78 serija
1 jungtis	cilindrinis BSP vidinis sriegis
1 sandarinimo forma	įsukamam kakleliui, A, B ir E formos
Liekamasis slėgis:	Galimas sukabinimas esant liekamajam slėgiui
Papildomas požymis	su sparnuotaja veržle
Medžiaga	žalvaris



Aprašas

Prisukamas movas galima naudoti aukštam slėgui ir slėgio impulsams.

Papildoma informacija

Tvirtos konstrukcijos dėka jos tinkamos esant itin sunkioms darbo sąlygoms.

Prekė

Pavadinimas	DN*	Jungties sriegis	Darbinis slėgis (bar)	Mineralinės alyvos temperatūra min. (°C)	Mineralinės alyvos temperatūra max. (°C)	SF paž.*
SKL 25 IR F SN78	25	G 1" -11	207,0	-40	90	2

DN = nominalusis skersmuo, nominalusis plotis – SF gek. = saugumo faktorius, prijungtas

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.