

Savybės

Taikymo sritis	žemės ūkio technika
1 jungtis	UN/UNF vidinis sriegis
1 sandarinimo forma	įsukamam kakleliui, F formos
suderinamas su	John Deere
Medžiaga	Plienas
Paviršiaus apsauga	padengtas galvaniniu būdu



Nuoroda

Keičiamas su movomis pagal ISO 7241-1 serija A.

Aprašas

Įkišamos movos pagerina greitą sukabinimą.

Prekė

Pavadinimas	DN*	Jungties sriegis	Gaminio dydis	Darbinis slėgis (bar)	SF paž.*	Mineralinės alyvos temperatūra min. (°C)	Mineralinės alyvos temperatūra max. (°C)
SKM 13 IJ 3 JD	12	UNF 3/4" -16	3	250,0	4	-25	125

DN = nominalusis skersmuo, nominalusis plotis – SF gek. = saugumo faktorius, prijungtas

Priedai

SKM ZUBS 3 CB	Movos įvorių apsauga nuo dulkių, SKM.
SKM ZUB 3 12	Nutraukiamas laikiklis su spyruokle
SKM ZUB 3 11	Nutraukiamas laikiklis su apsauga nuo dulkių
SKM ZUBS	Movos įvorių apsauga nuo dulkių, SKM..
SKM ZUBS 3 C	Movos įvorių apsauga nuo dulkių, SKM.
SKM ZUB BLINDSTECKER	Įkišamos movos įvorės izoliuotas kištukas

Atsarginės dalys

SKM STUETZRING	Atraminis žiedas SKF
SKM ORING	Sandarinimo žiedas SKM