SKM IJ JD

Įkišamos movos įvorė

Savybės

Taikymo sritis	žemės ūkio technika
1 jungtis	UN/UNF vidinis sriegis
1 sandarinimo forma	įsukamam kakleliui, F formos
suderinamas su	John Deere
Medžiaga	Plienas
Paviršiaus apsauga	padengtas galvaniniu būdu



Nuoroda

Keičiamas su movomis pagal ISO 7241-1 serija A.

Aprašas

Įkišamos movos pagerina greitą sukabinimą.

Prekė

Pavadinimas	DN*	Jungties sriegis	Gaminio dydis	Darbinis slėgis (bar)	SF paž.*	Mineralinės alyvos temperatūra min. (°C)	Mineralinės alyvos temperatūra max. (°C)
SKM 13 IJ 3 JD	12	UNF 3/4" -16	3	250,0	4	-25	125

DN = nominalusis skersmuo, nominalusis plotis – SF gek. = saugumo faktorius, prijungtas

Priedai

SKM ZUBS 3 CB	Movos įvorių apsauga nuo dulkių, SKM.
SKM ZUB 3 12	Nutraukiamas laikiklis su spyruokle
SKM ZUB 3 11	Nutraukiamas laikiklis su apsauga nuo dulkių
SKM ZUBS	Movos įvorių apsauga nuo dulkių, SKM..
SKM ZUBS 3 C	Movos įvorių apsauga nuo dulkių, SKM.
SKM ZUB BLINDSTECKER	Įkišamos movos įvorės izoliuotas kištukas

Atsarginės dalys

SKM STUETZRING	Atraminis žiedas SKF
SKM ORING	Sandarinimo žiedas SKM

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.