# SKM IM U

Įkišamos movos įvorė

## Savybės

| | |
|---|---|
| **Taikymo sritis** | transporto priemonių gamyba (UNIMOG) |
| **1 jungtis** | metrinis cilindrinis vidinis sriegis |
| **1 sandarinimo forma** | įsukamam kakleliui, A, B ir E formos |
| **Norma** | pagal ISO 7241-1 A serija |
| **Medžiaga** | Plienas |
| **Paviršiaus apsauga** | padengtas galvaniniu būdu |



## Aprašas

Sukabinimo metu gali atsirasti Push-Pull funkcija dvigubai veikiant įstumiamai įvorei.
Įkišamos movos pagerina greitą sukabinimą.

## Prekė

| Pavadinimas | DN* | Jungties sriegis | Gaminio dydis | Darbinis slėgis (bar) | SF paž.* | Mineralinės alyvos temperatūra min. (°C) | Mineralinės alyvos temperatūra max. (°C) | Augalinės alyvos temperatūra min. (°C) | Augalinės alyvos temperatūra max. (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SKM 13 IM 3 U** | 12 | M 22x1,5 | 3 | 250,0 | 4 | -30 | 100 | -15 | 80 |

DN = nominalusis skersmuo, nominalusis plotis – SF gek. = saugumo faktorius, prijungtas

## Priedai

| | |
|---|---|
| **SKM ZUB BLINDSTECKER** | Įkišamos movos įvorės izoliuotas kištukas |
| **SKM ZUBS** | Movos įvorių apsauga nuo dulkių, SKM.. |

## Atsarginės dalys

| | |
|---|---|
| **SKM STUETZRING** | Atraminis žiedas SKF |
| **SKM ORING** | Sandarinimo žiedas SKM |

*Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.*