

### Savybės

<b>Taikymo sritis</b>	transporto priemonių gamyba (UNIMOG)
<b>1 jungtis</b>	metrinis cilindrinis vidinis sriegis
<b>1 sandarinimo forma</b>	įsukamam kakleliui, A, B ir E formos
<b>Norma</b>	pagal ISO 7241-1 A serija
<b>Medžiaga</b>	Plienas
<b>Paviršiaus apsauga</b>	padengtas galvaniniu būdu



### Aprašas

Sukabinimo metu gali atsirasti Push-Pull funkcija dvigubai veikiant įstumiamai įvorėi.

Įkišamos movos pagerina greitą sukabinimą.

### Prekė

Pavadinimas	DN*	Jungties sriegis	Gaminio dydis	Darbinis slėgis (bar)	SF paž.*	Mineralinės alyvos temperatūra min. (°C)	Mineralinės alyvos temperatūra max. (°C)	Augalinės alyvos temperatūra min. (°C)	Augalinės alyvos temperatūra max. (°C)
<b>SKM 13 IM 3 U</b>	12	M 22x1,5	3	250,0	4	-30	100	-15	80

DN = nominalusis skersmuo, nominalusis plotis – SF gek. = saugumo faktorius, prijungtas

### Priedai

<b>SKM ZUB BLINDSTECKER</b>	Įkišamos movos įvorės izoliuotas kištukas
<b>SKM ZUBS</b>	Movos įvorių apsauga nuo dulkių, SKM..

### Atsarginės dalys

<b>SKM STUETZRING</b>	Atraminis žiedas SKF
<b>SKM ORING</b>	Sandarinimo žiedas SKM