

## Savybės

|                     |  |
|---------------------|--|
| Taikymo sritis      | gelbėjimo, spaudimo įrankiai, presai ir t.t. |
| 1 jungtis           | NPT vidinis sriegis                          |
| 1 sandarinimo forma | sandarinamasis sriegis                       |
| Tiekimo apimtis     | su apsauga nuo dulkių                        |
| Medžiaga            | Plienas                                      |
| Paviršiaus apsauga  | padengtas galvaniniu būdu                    |



## Aprašas

Įkišama mova greitam sukabinimui aukščiausio slėgio diapazone.  
Turintis mažai lašų sukabinimas ir atkabinimas.

## Prekė

| Pavadinimas         | DN* | Jungties sriegis | Darbinis slėgis<br>(bar) | SF paž.* | Mineralinės alyvos temperatūra min.<br>(°C) | Mineralinės alyvos temperatūra max.<br>(°C) |
|---------------------|-----|------------------|--------------------------|----------|---|---|
| <b>SKM 06 IN HC</b> | 6   | NPT 1/4" -18     | 1000,0                   | 2,5      | -30   | 100   |
| <b>SKM 10 IN HC</b> | 10  | NPT 3/8" -18     | 1000,0                   | 2,5      | -30   | 100   |

DN = nominalusis skersmuo, nominalusis plotis – SF gek. = saugumo faktorius, prijungtas