SKM IR HC

Įkišamos movos įvorė

Savybės

Taikymo sritis	gelbėjimo, spaudimo įrankiai, presai ir t.t.
1 jungtis	cilindrinis BSP vidinis sriegis
1 sandarinimo forma	įsukamam kakleliui, A, B ir E formos
Tiekimo apimtis	su apsauga nuo dulkių
Medžiaga	Plienas
Paviršiaus apsauga	padengtas galvaniniu būdu



Aprašas

Įkišama mova greitam sukabinimui aukščiausio slėgio diapazone.
Turintis mažai lašų sukabinimas ir atkabinimas.

Prekė

Pavadinimas	DN*	Jungties sriegis	Darbinis slėgis (bar)	SF paž.*	Mineralinės alyvos temperatūra min. (°C)	Mineralinės alyvos temperatūra max. (°C)
SKM 04 IR HC	4	G 1/8" -28	1000,0	2,5	-30	100
SKM 06 IR HC	6	G 1/4" -19	1000,0	2,5	-30	100
SKM 10 IR HC	10	G 3/8" -19	1000,0	2,5	-30	100

DN = nominalusis skersmuo, nominalusis plotis – SF gek. = saugumo faktorius, prijungtas

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.