

# SKM IR SN72

Įkišamos movos įvorė

**HANSA FLEX**

## Savybės

<b>Taikymo sritis</b>	bendras naudojimas, pvz. pramonėje, statybinėje mašinos, žemės ūkio technikoje ir t.t.
<b>Konstrukcija</b>	Snap-tite, 72 serija
<b>1 jungtis</b>	cilindrinis BSP vidinis sriegis
<b>1 sandarinimo forma</b>	įsukamam kakleliui, A, B ir E formos
<b>Norma</b>	ISO 7241-1, B serija
<b>Medžiaga</b>	Plienas
<b>Paviršiaus apsauga</b>	padengtas galvaniniu būdu



## Aprašas

Įkišamos movos pagerina greitą sukabinimą.

## Prekė

Pavadinimas	DN*	Jungties sriegis	Darbinis slėgis (bar)	SF paž.*	Mineralinės alyvos temperatūra min. (°C)	Mineralinės alyvos temperatūra max. (°C)
<b>SKM 04 IR SN72</b>	5	G 1/8" -28	500,0	4	-40	90
<b>SKM 06 IR SN72</b>	6	G 1/4" -19	250,0	4	-25	90
<b>SKM 10 IR SN72</b>	10	G 3/8" -19	250,0	4	-25	90
<b>SKM 13 IR SN72</b>	12	G 1/2" -14	250,0	4	-25	90
<b>SKM 20 IR SN72</b>	19	G 3/4" -14	250,0	4	-25	90
<b>SKM 25 IR SN72</b>	25	G 1" -11	200,0	4	-25	90

DN = nominalusis skersmuo, nominalusis plotis – SF gek. = saugumo faktorius, prijungtas

## Gaminių variantai

**SKM IR SN72 VA** Įkišamos movos įvorė, nerūdijantis plienas

## Priedai

**SKM ZUBS SN72** Movos įvorių apsauga nuo dulkių, SKM..SN 72