

SKM IR SN H VA

Įkišamos movos įvorė

HANSA FLEX

Savybės

| | |
|----------------------------|--|
| Taikymo sritis | bendras naudojimas, pvz. pramonėje, statybinėje mašinos, žemės ūkio technikoje ir t.t. |
| Konstrukcija | Snap-tite, H serija |
| 1 jungtis | cilindrinis BSP vidinis sriegis |
| 1 sandarinimo forma | A forma |
| Medžiaga | nerūdijantis plienas |



Aprašas

Įkišamos movos pagerina greitą sukabinimą.

Prekė

| Pavadinimas | DN* | Jungties sriegis | Darbinis slėgis (bar) | SF paž.* | Mineralinės alyvos temperatūra min. (°C) | Mineralinės alyvos temperatūra max. (°C) |
|-------------------|-----|------------------|--------------------------|----------|--|--|
| SKM 06 IR SN H VA | 6 | G 1/4" -19 | 345,0 | 2 | -29 | 190 |
| SKM 10 IR SN H VA | 10 | G 3/8" -19 | 280,0 | 2 | -29 | 190 |
| SKM 13 IR SN H VA | 12 | G 1/2" -14 | 260,0 | 2 | -29 | 190 |
| SKM 20 IR SN H VA | 19 | G 3/4" -14 | 140,0 | 2 | -29 | 190 |
| SKM 25 IR SN H VA | 25 | G 1" -11 | 140,0 | 2 | -29 | 190 |

BD = darbinis slėgis – SF gek. = saugumo faktorius, prijungtas