# SKM IR SP

Įkišamos movos įvorė

## Savybės

| | |
|---|---|
| **Taikymo sritis** | bendras naudojimas, pvz. pramonėje, statybinėne mašinose, žemės ūkio technikoje ir t.t. |
| **1 jungtis** | cilindrinis BSP vidinis sriegis |
| **1 sandarinimo forma** | įsukamam kakleliui, A, B ir E formos |
| **suderinamas su** | Pioneer |
| **Papildomas požymis** | su rutuliniu ventiliu |
| **Medžiaga** | Plienas |
| **Paviršiaus apsauga** | padengtas galvaniniu būdu |



## Aprašas

Įkišamos movos pagerina greitą sukabinimą.

## užsakymo nuorodos

Kiti slėgio ir temperatūros dydžiai pagal užklausą.

## Prekė

| Pavadinimas | DN* | Jungties sriegis | Darbinis slėgis (bar) | SF paž.* | Mineralinės alyvos temperatūra min. (°C) | Mineralinės alyvos temperatūra max. (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SKM 06 IR SP** | 6 | G 1/4" -19 | 200,0 | 4 | -25 | 110 |
| **SKM 10 IR SP** | 10 | G 3/8" -19 | 200,0 | 4 | -25 | 110 |
| **SKM 13 IR SP** | 12 | G 1/2" -14 | 200,0 | 4 | -25 | 125 |
| **SKM 20 IR SP** | 19 | G 3/4" -14 | 200,0 | 4 | -25 | 125 |

DN = nominalusis skersmuo, nominalusis plotis – SF gek. = saugumo faktorius, prijungtas

## Priedai

| | |
|---|---|
| **SKM ZUBS SP** | Movos įvorių apsauga nuo dulkių, SKM..SP |