SKMS HL 3 U

Sujungimo movos sukabinimas (pertvaros jungtis)

HANSA-FLEX

Savybės

Taikymo sritis	transporto priemonių gamyba (UNIMOG)
Konstrukcija	Mova su pertvaros jungtimi
1 jungtis	metrinis cilindrinis išorinis sriegis
1 sandarinimo forma	24° vidinis kūgis
Norma	pagal ISO 7241-1 A serija
Medžiaga	Plienas
Paviršiaus apsauga	padengtas galvaniniu būdu



Aprašas

Sukabinimo metu gali atsirasti Push-Pull funkcija dvigubai veikiant įstumiamai įvorei.
Įkišamos movos pagerina greitą sukabinimą.

Prekė

Pavadinimas	DN*	S-erija	vamzdžio išoriniam Ø (mm)	Jungties sriegis	Gaminio dydis	Darbinis slėgis (bar)	SF paž.*	Mineralinės alyvos temperatūra min. (°C)	Mineralinės alyvos temperatūra max. (°C)	Augalinės alyvos temperatūra min. (°C)	Augalinės alyvos temperatūra max. (°C)
SKMS 10 HL 3 U	10	L	12	M 18x1,5	3	250,0	4	-30	100	-15	80
SKMS 13 HL 3 U	12	L	15	M 22x1,5	3	250,0	4	-30	100	-15	80

DN = nominalusis skersmuo, nominalusis plotis – SF gek. = saugumo faktorius, prijungtas

Priedai

SKM ZUBS	Movos įvorių apsauga nuo dulkių, SKM..

Atsarginės dalys

SKM ORING	Sandarinimo žiedas SKM
SKM STUETZRING	Atraminis žiedas SKF