# SKS IJ JD
Įkišamos movos kištukas

## Savybės

| | |
|---|---|
| **Taikymo sritis** | žemės ūkio technika |
| **1 jungtis** | UN/UNF vidinis sriegis |
| **1 sandarinimo forma** | įsukamam kakleliui, F formos |
| **suderinamas su** | John Deere |
| **Medžiaga** | Plienas |
| **Paviršiaus apsauga** | padengtas galvaniniu būdu |



## Nuoroda
Keičiamas su movomis pagal ISO 7241-1 serija A.

## Aprašas
Įkišamos movos pagerina greitą sukabinimą.

## užsakymo nuorodos
Kiti slėgio ir temperatūros dydžiai pagal užklausą.

## Prekė

| Pavadinimas | DN* | Jungties sriegis | Gaminio dydis | Darbinis slėgis (bar) | SF paž.* | Mineralinės alyvos temperatūra min. (°C) | Mineralinės alyvos temperatūra max. (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SKS 13 IJ 3 JD** | 12 | UNF 3/4" -16 | 3 | 200,0 | 4 | -25 | 125 |

DN = nominalusis skersmuo, nominalusis plotis – SF gek. = saugumo faktorius, prijungtas

## Priedai

| | |
|---|---|
| **SKS ZUBS** | Movos kištuko apsauga nuo dulkių, SKS. |

*Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.*