SKS IJ JD
Įkišamos movos kištukas

Savybės

Taikymo sritis	žemės ūkio technika
1 jungtis	UN/UNF vidinis sriegis
1 sandarinimo forma	įsukamam kakleliui, F formos
suderinamas su	John Deere
Medžiaga	Plienas
Paviršiaus apsauga	padengtas galvaniniu būdu



Nuoroda
Keičiamas su movomis pagal ISO 7241-1 serija A.

Aprašas
Įkišamos movos pagerina greitą sukabinimą.

užsakymo nuorodos
Kiti slėgio ir temperatūros dydžiai pagal užklausą.

Prekė

Pavadinimas	DN*	Jungties sriegis	Gaminio dydis	Darbinis slėgis (bar)	SF paž.*	Mineralinės alyvos temperatūra min. (°C)	Mineralinės alyvos temperatūra max. (°C)
SKS 13 IJ 3 JD	12	UNF 3/4" -16	3	200,0	4	-25	125

DN = nominalusis skersmuo, nominalusis plotis – SF gek. = saugumo faktorius, prijungtas

Priedai

SKS ZUBS	Movos kištuko apsauga nuo dulkių, SKS.

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.