

**Savybės**

<b>Taikymo sritis</b>	žemės ūkio technika
<b>1 jungtis</b>	UN/UNF vidinis sriegis
<b>1 sandarinimo forma</b>	įsukamam kakleliui, F formos
<b>suderinamas su</b>	John Deere
<b>Medžiaga</b>	Plienas
<b>Paviršiaus apsauga</b>	padengtas galvaniniu būdu

**Nuoroda**

Keičiamas su movomis pagal ISO 7241-1 serija A.

**Aprašas**

Įkišamos movos pagerina greitą sukabinimą.

**užsakymo nuorodos**

Kiti slėgio ir temperatūros dydžiai pagal užklausą.

**Prekė**

Pavadinimas	DN*	Jungties sriegis	Gaminio dydis	Darbinis slėgis (bar)	SF paž.*	Mineralinės alyvos temperatūra min. (°C)	Mineralinės alyvos temperatūra max. (°C)
<b>SKS 13 IJ 3 JD</b>	12	UNF 3/4" -16	3	200,0	4	-25	125

DN = nominalusis skersmuo, nominalusis plotis – SF gek. = saugumo faktorius, prijungtas

**Priedai**

**SKS ZUBS** Movos kištuko apsauga nuo dulkių, SKS.