

Savybės

| | |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Taikymo sritis | bendras naudojimas, pvz. pramonėje, statybinėje mašinos, žemės ūkio technikoje ir t.t. |
| 1 jungtis | metrinis cilindrinis vidinis sriegis |
| 1 sandarinimo forma | įsukamam kakleliui, A, B ir E formos |
| suderinamas su | ARGUS |
| Medžiaga | Plienas |
| Paviršiaus apsauga | padengtas galvaniniu būdu |



Aprašas

Atitinka ISO 5675 ir SAE J1036 normas.

Įkišamos movos pagerina greitą sukabinimą.

Prekė

| Pavadinimas | DN* | Jungties sriegis | Gaminio dydis | Darbinis slėgis (bar) | SF paž.* | Mineralinės alyvos temperatūra min. (°C) | Mineralinės alyvos temperatūra max. (°C) |
|------------------------|-----|------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| SKS 08 IM 2 ARG | 8 | M 16x1,5 | 2 | 400,0 | 4 | -40 | 100 |

DN = nominalusis skersmuo, nominalusis plotis – SF gek. = saugumo faktorius, prijungtas